


# 有線電視系統電源供應器

## CATV POWER SUPPLY

NON-STANDBY  
POWER SUPPLIES



SINE WAVE  
OUTPUT



### 特點

#### ◆ 長距離電源供電

輸出 60VAC/90VAC，專供 CATV 線路放大器使用。

#### ◆ 短路及過載保護

當線路短路或過載排除後，溫度保險絲會自動恢復供電。

#### ◆ 專業型避雷裝置

有 CATV 專業避雷器及接地端子，作系統避雷及接地，防止雷擊及人員觸電。

## 【產品規格】

型號 規格	PS- 0560	PS- 0760	PS- 1060	PS- 1260	PS- 1560	PS- 0590	PS- 0790	PS- 1090	PS- 1290	PS- 1590
輸出電流	5A	7A	10A	12A	15A	5A	7A	10A	12A	15A
最大功率	300W	420W	600W	720W	900W	450W	630W	900W	1080W	1350W
輸入電壓	AC115V (AC130V MAX)									
輸入頻率	60Hz									
輸出電壓	AC65V ± 5V					AC85V ± 5V				
波 形	正弦波									
供電效率	≥ 95%									
絕緣耐壓	(1)1200VAC/漏電電流 5mA(MAX)/ 10 秒(測試時間)/ Transformer only (2)CNS 標準									
輸入過電壓保護	保險絲裝置									
輸出短路保護	溫度開關裝置									

## 【一般特性】

型號 項目	PS- 0560	PS- 0760	PS- 1060	PS- 1260	PS- 1560	PS- 0590	PS- 0790	PS- 1090	PS- 1290	PS- 1590
外型	鐵材質室外防水型									
外型尺寸(mm)	280L×210W×180H									
工作溫度(°C)	-40°C ~ +60°C									
重量(Kg)	7.5	9.3	9.8	11.4	13	9.2	10.4	11.8	13.4	15