



# SMATV SYSTEM PRODUCTS

## 全頻可調式頻道調變器

- ◆ 3位數LED頻道顯示
- ◆ 前面板輸出測試點
- ◆ 125頻道全頻任意輸出

MODEL : AM-860



### 技術指標 Specifications

射頻		RF
輸出頻道範圍	Output channel Range	CATV CH02~125 連續可調
輸出電平	Output Level	55dBmV(115 dBμV)
輸出電平調整範圍	Output Level Range	15 dB (Adjustable)
影像/聲音載波比	A/V Carrier Ratio Control	-9 dB to 22 dB (Adjustable)
帶外輸出抑制	C/N Ratio	55 dB@ 120 dBμV Output
頻率準確度/穩定度	Freq. Accuracy/Stability	± 5KHz /1dB
輸出阻抗	Output Impedance	75 Ohm
輸出反射損耗	Output Return Loss	22 dB
視頻		VIDEO
影像輸入電平	Video Input Level	1 Vp-p @ 87.5% Modulation
影像調變度	Video Modulation Depth	0~87.5% TYP. (@.VIDEO 1 Vp-p)
輸入阻抗	Input Impedance	75 Ohms Unbalanced
影像噪音比	Video S/N Ratio	60 dB
載波頻率	If Carrier Frequency	45.75 Mhz
音頻		AUDIO
輸入電平	Input Level	0.8 Vp-p for ± 25K Deviation
輸入阻抗	Input Impedance	600 Ohms Unbalanced
失真度	Audio Distortion	< 0.8%
影像伴音間距	Aural Frequency	NTSC : 4.5MHz ± 5KHz
載波頻率	If Carrier Frequency	41.25 Mhz
一般特性		GENERAL
供電條件	Power Input Range	105-230VAC 16W
工作溫度	Operating Temperature	0 °C ~ 50 °C
影音接頭	A/V Connectors	All "RCA " Type
輸出接頭	Output Connectors	" F " Type
機構		MECHANICAL
尺寸	Dimensions	480(L) × 44(H) × 64(D) mm
重量	Shipping Weight	1.5 kg