

# H.264 網路數位錄放影機



## KH-9816D NVR

### 1 功能特性

- 支援雲端服務，實現各種網路穿透
- 支援雙碼流，支援網路頻寬自動調整
- 支援 VGA,HDMI 輸出
- 支援 RS485 雲台控制，同時內建多種廠牌的雲台協議
- 支援內含 CMS 遠端中央管理軟體
- 支援 GUI 介面，支援滑鼠控制
- 支援自動智能分析功能，出入管制，物品監視
- 畫面 HDMI 端口可達 1080P / 720P 解析度
- 支援 4 顆 SATAIII 硬碟，最大共 12TB
- 支援 IE、Firefox、Chrome 瀏覽器
- 支援手機監控  
(iPhone、Android、Blackberry、Symbian、Windows mobile)
- 支援按文件備份、按時間備份
- 支援計畫錄影，事件觸發錄影，錄影參數可單獨設定
- 二十多國語言（英文、芬蘭、法語、德語，希臘、義大利、日語，波蘭、葡萄牙、俄語，西班牙、泰文、中文、繁體中文、土耳其）

	型號	KH-9816DNVR
系統	系統	嵌入式 Linux 系統
	多工系統	同時多路即時錄影、即時重播、多人網路操作、USB 備份
UI 介面	操作	16 位真彩色圖形化功能表操作介面，支援滑鼠操作
	畫面顯示	1/ 4/ 8/ 9/ 16 分割畫面
視頻	張數	PAL：1~25 fps，NTSC：1~30 fps
	影像編碼	H.264 Main High Profile
	VGA / HDMI 輸出	1024x768/ 1280x1024/ 1440x900/ 1280x720/ 1920x1080
	回放畫質	1080P/ 720P
	錄影效能	16 路 720P/1080P
	回放效能	最大 16 路@720P / 8 路@1080P 同時回放
	位移偵測	每畫面可設置 192 (16*12) 個檢測區域；可設置多級靈敏度
音頻	音頻編碼	G.711A
	雙向對講	支援
錄影/回放	錄影模式	手動、警報、位移偵測、定時
	主機回放	任意頻道同時回放，每個頻道可單獨回放不同時間資料
	錄影查詢	時間、日誌、頻道、事件
儲存/備份	錄影儲存	主機硬碟、網路
	錄影備份	網路備份、USB 設備
硬體介面	影像輸入	N/A
	影像輸出	1 路 VGA，1 路 HDMI
	聲音輸入	1 路 RCA
	聲音輸出	1 路 RCA
	網路端口	1*RJ45 10M/100M 自適應乙太網路
	PTZ 端口	1*RS485 端口，支援 18 種雲台協議
	USB	2*USB 2.0
	硬碟介面	4 個 SATA 介面（每個最大支援 3T HDD）
	警報輸入 / 輸出	16 路輸入 / 4 路輸出
其他	電源	DC12V/5A，50~60HZ
	工作溫度	-10°C~+55°C
	尺寸	430mm (W) ×380mm (L) ×65mm (H)