

DVB-S/S2 HD 高畫質數位衛星機上盒

DIGITAL SATELLITE RECEIVER



ZDS-9103T

特色：

- ▣ 符合 RF Tuner 及 Demodulator DVB-S 與 DVB-S2 規格
- ▣ 符合 Conax 解碼系統
- ▣ 具備 DVB-S2 Multistream PLS 解碼功能
- ▣ 具備 MPEG2 與 MPEG4 標準畫質與高畫質影像解碼
- ▣ 支援 480i, 480p, 720p, 1080i 畫面解析度 (Resolution)
- ▣ 支援 MPEG I&II Layer I&II, HE AAC 聲音解碼
- ▣ 支援 USB 與 Over Air Download (DVB-SSU) 軟體升級
- ▣ 具備訊號品質或強度指示功能：有 Eb/No 值顯示
- ▣ 具備聲音輸出 (Audio output)：Stereo Audio out AL/AR
- ▣ 具備數位聲音光纖輸出端子 (SPDIF)
- ▣ 具備影像輸出端子：Video (CVBS Out) RCA 1x1 (Yellow)
- ▣ 具備數位影音輸出端子：HDMI connector
- ▣ 具備繁體中文操作畫面顯示
- ▣ 具備中文遙控器

技術規格

機上盒尺寸	
Size (W*D*H)mm	190mm x 145.4mm x 38.4mm
RF Tuner	
頻率範圍 (Frequency Range)	950~2150MHz
LNB 控制 & 極性	Support the Universal LNB and switches Vertical : +13VDC, Horizontal : +18VDC Current : Max 350mA with Overload Protection
Control Tone	Frequency : 22±1KHz Amplitude : 0.6±0.2V
Input Impedance	75 Ω
訊號位準 (Signal Level)	-75 ~ -25 dBm
DiSEqC Control	Version 1.0/1.2
RF 天線輸入端子	F type
Demodulator	
標準 (Standard)	DVB-S, DVB-S2
影像	
Profile Level	MPEG-4 AVC/H.264 MP@ML, MPEG-4 AVC/H.264 MP@HL L4.1, MPEG-2 MP@ML, MPEG-2 MP@HL
Formats	PAL/ NTSC
Aspect Ratio	4:3, 16:9, Letter box, Pan&Scan, Pillar Box
畫面解析度 (Resolution)	720x480i, 720x480p, 1280x720p, 1920x1080i
Bitrates	396Kb/s ~ 32 Mb/s
聲音	
Formats	MPEG-I&II Layer I&II, HE AAC
Sample Rate	32/44.1/48 KHz
Bitrates	8Kbps ~ 384Kbps
Output Mode	Mono, 2 channel stereo (Left+Right)
前面板操作及指示	
Front Panel Display	Dual Color LED (PWR on/standby), 7-seg display, 電源開關鍵, Menu, OK, Ch+, Ch-, Vol+, Vol-
背板連接端子	
Rear Panel	RF 天線輸入, AL/AR 立體聲輸出, CVBS 影像輸出, HDMI 數位影音輸出, S/PDIF 數位聲音輸出 USB port (Software upgrade), DC 電源輸入
電源	
Input Voltage	適用 AC 90~250V, 50/60 Hz
Output Voltage	DC 12V, 1.5A
Power Consumption	Max. 18W in Operation mode Under 1.0W in Standby mode or under 4.0W in Sleeping mode
環境溫度	
Operating Temperature	5°C ~ 40°C
Storage Temperature	-40°C ~ +65°C
附屬配件	
遙控器(附電池), RCA 影音線(一組), 接收機簡明操作手冊, 使用手冊, 電源轉接器	

